

Stalen gereedvoersilo's TFB



Gereedvoersilo's TFB-S (links)

- Inhoud 0.35 m³;
- Met schuif 420x600 mm.;
- Met trechter en rollenlagering;
- Zonder opbouw.

Gereedvoersilo TFB-A (rechts)

- Inhoud 0.6 m³;
- Uithaalschroef met handslinger.



Opbouw:

Breedte 1080 – lengte 1080 – hoogte 0.5 m = 0.5 m³

Breedte 1080 – lengte 1080 – hoogte 1.0 m = 1.0 m³

Breedte 1080 – lengte 1080 – hoogte 2.0 m = 2.0 m³

Breedte 1080 – lengte 1080 – hoogte 3.0 m = 3.0 m³

Deksel met controle-opening

Aandrijving voor uithaalschroef, 0.25 kW, 85 t/min.

- met motorbeveiligingschakelaar

Voorbeeld complete silo TBS-S:

1 Silotrechter TFB-S – 0.35 m³

1 Opbouw 2 m³

1 Deksel

1 Aandrijving - vertragsingsmotor

Gereedvoersilo's TKB

Componentenbunker met lattenketting voor moeilijk stromende componenten. Voor de ingebouwde doseervijzel met bewakingskop wordt in de aanzuigleiding van de hamermolen gedoseerd materiaal ingebracht. Door de zeer ruime silo-uitloop in combinatie met de lattenbodem wordt brugvorming verhinderd, ook bij meelachtige componenten zeer goed werkend.

1 Lattenkettingbodem TKB

- Met vierkante overgang;
- Inclusief onderbouw, onderbouw 0.3 m³;
- Zonder opbouw;
- Met 2 vertragsingsmotoren van elk 0.25 kW;
- Met in gebouwde doseerschroef;
- Opbouw zie onder gereedvoersilo TFB.

