

Beluchtingsventilatoren

Mobiel + Stekkerklaar

Ventilatoren in mobiele uitvoering, daar waar hoge luchtdrukken worden verlangd. Geschikt voor kleinere tot middelgrote opslagplaatsen – silo's. Veelzijdig inzetbaar.

- Hogedrukventilatoren verzinkt met directe aandrijving;
- Stabiele luchtdruk op hoge silo's;
- El. motor 3000 T/min. – 400V;
- Aanzuigopening met beschermgaas;
- Met handgreep en rijwerk;
- Snel en effectief met hogedruk;
- Inclusief motorbeveiligingsschakelaar;
- Zonder slangen.



Type	kW	m ³ /uur	Pa.	Max m ³ /uur	Max. Pa.	Dia aansluiting
BLN 11	1,1	3500	600	4400	1500	200
BLN 22	2,2	6400	1000	8400	2100	300
BLN 40	4,0	7800	1400	10600	2500	300
BLN 55	5,5	9400	1600	13300	2900	300
BLN 75	7,5	10300	1600	14500	3200	300
BLN 110	11,0	12500	1800	17600	3500	300
BLN 220 H	22,0	16700	2000	18500	5800	400

Bij bestelling graag de diameter van de uitblaasopening aangeven. Voor aansluiting aan beluchtingsstelsel ± 1 meter luchtslang bijbestellen.