

Druk chargedroger type ST

Schonende en gelijkmatige droging van granen en koolzaad door middel van het overdwars beluchtingprincipe. Met grote capaciteit door optimale luchtdoorvoer.



Standaarduitvoering ST-serie:

- Voorraadzone;
- Luchtafsluiter voor drogen van resthoeveelheden;
- Warme luchtkanaal met aansluiting Ø 500 mm.;
- Uitlooptrechter met schuif Ø 150 mm.

Type	Inhoud in ton	Aanbevolen luchthoeveelheid in m ³ /uur	Luchtverwarming tot 30°C		Luchtverwarming tot 40°C	
			Kcal/u	Ton/u	Kcal/u	Ton/u
ST 22	6.0	10.000	80.000	1.3	110.000	1.8
ST 23	8.2	15.000	120.000	1.9	160.000	2.6
ST 24	10.4	20.000	170.000	2.5	220.000	3.4
ST 32	9.1	15.000	120.000	1.9	170.000	2.6
ST 33	12.2	22.000	185.000	3.0	250.000	4.0
ST 34	15.5	29.000	240.000	4.1	330.000	5.4

Optioneel:

Voorraadzone voor ST 22 – 24 – hoogte 0.8 m, inhoud 1.6 ton

Voorraadzone voor ST 32 – 34 – hoogte 0.8 m, inhoud 2.9 ton