

## Dak chargedroger type RDS

Effectieve en gelijkmatige droging van granen en koolzaad. De trechterinhoud wordt bij de RDS-serie door een ingebouwd luchtdak meegedroogd.



### Standaarduitvoering RDS-serie:

- Voorraadzone met zichtvenster;
- Luchtafsluiter voor drogen van resthoeveelheden vanaf 3<sup>e</sup> droogsectie;
- Warme luchtkanaal met aansluiting Ø 500 mm.;
- Uitlooptrechter met schuif Ø 200 mm.

Type	Inhoud in ton	Aanbevolen luchthoeveelheid in m <sup>3</sup> /uur	Luchtverwarming tot 30°C		Luchtverwarming tot 40°C	
			Kcal/u	Ton/u	Kcal/u	Ton/u
RDS 5	8.2	10.000	90.000	1.4	110.000	1.7
RDS 6	9.6	12.500	110.000	1.7	140.000	2.1
RDS 7	11.0	15.000	130.000	2.0	170.000	2.6
RDS 8	12.4	17.500	150.000	2.3	200.000	3.1
RDS 9	13.8	20.000	170.000	2.6	230.000	3.5
RDS 10	15.2	22.500	190.000	2.9	250.000	4.0
RDS 11	16.6	25.000	210.000	3.2	280.000	4.5

### Optioneel:

Voorraadzone inhoud 1.8 ton (max. 3)

Afdekking t.b.v. droger