

Gruber CCM-molens

Gruber CCM-molen type MM2000

- De speciale molen voor vochtig graan en maïs tot 60% vochtgehalte;
- Capaciteit 6 tot 12 ton/uur.

De machine is geschikt voor het vermalen van vochtige maïs, corn cob mix (vochtige maïs met koldelen en hele maïskolven) met of zonder dekblad. Probleemloos malen bij vochtigheidsgehalten tot 60% wordt door middel van het speciale snijwerk gegarandeerd. Transporthoogte tot max. 15 meter wordt met een vochtigheidsgraad van 50% bereikt.

- Geharde, stabiele messen;
- Snelle zeefwisseling (zeefmaten 7 tot 18 mm.);
- Robuuste geharde staalzeven met lange levensduur;
- Rustige loop en extreem lage stortbak, voor kipwagens;
- Uitgevoerd met messenrondsel en aanwezig mond voor stromalen;
- Aanzuigmond voor stromalen optioneel;
- Capaciteit stromalen 2 cm lengte \pm 1200 kg/uur met 20 mm. zeef.



Basisuitrusting:

- Speciale moesschijf en moeskruis met 2 passeermessen en 4 blaasschoepen en zeefafstrijker;
- Aandrijving trekker (aftakasaandrijving);
- Storttrechter;
- Inclusief zeef;
- Uitblaaspijp dia 160 mm.

Toeren aftakas 540 – trekker 37 kW
Toeren aftakas 1000 – trekker 88 kW



Gruber CCM-molen type MM3000

- Capaciteit 10 tot 20 ton/uur;
- Capaciteit stromalen 2 cm lengte \pm 1800 kg/uur met 20 mm. zeef.

Uitvoering als MM2000:

Toeren aftakas 1000 – trekker 88 kW

Gruber CCM-molen type MM4000

- Capaciteit 15 tot 30 ton/uur;
- Met ingebouwde magneet;
- Capaciteit stromalen 2 cm lengte \pm 3000 kg/uur met 20 mm. zeef;

Toeren aftakas 1000 – trekker 133 kW

Pijpen en bochten:

Aansluitpijpen dia 160 per meter

Bochten 45° dia 160 per stuk

Bochten 90° dia 160 per stuk

Snelspanningen per stuk

