

## Hakselaar type RSM

### Standaarduitvoering

- De RMS is geschikt voor hakselen of instrooien van vierkante / ronde balen tot een dia van 180 cm.;
- Hoofdaandrijving van de snijdrotor met messen: tanaandrijving via aftakas (540 min<sup>-1</sup>);
- Werpafstand tot 10-15 meter;
- Aansturing van overige hydraulische aandrijvingen middels trekkerhydrauliek;
- Traploze regeling van de toevoerkettingen, de hydraulische laadklep (achter) en de hydraulische uitwerpopening;
- Stabiele aandrijving met 2 snelheden; 270 min<sup>-1</sup> en 540 min<sup>-1</sup>;
- Gemakkelijke bediening van de hydraulische besturing vanuit de cabine;
- Uitblaas boven rechts;
- De snijlengte is ongeveer 12 tot 15 cm;
- Type 1500 voor balen met Ø 150 cm;
- Type 1800 voor balen met Ø 180 cm;
- Levering met waterventiel voor stofbeperking mogelijk;
- Met 8 extra messen uitgevoerd;
- Deze messen zorgen voor een fijnere lengte van ca. 8-12 cm;
- Benodigd vermogen: 40 kW.



*Himel strobalen verkleiner RSM type 1500 in driepuntophanging*

Deze grote balen hakselaars zijn leverbaar in 3-puntsophanging en in getrokken uitvoering. In combinatie met onze stromolen kunt u een grove tot zeer fijne structuur van het stro bereiken, zelfs tot 7 mm. strolengte. Uitstekend geschikt voor het aanbrengen van structuur in uw graskuilen. Voor gebruik in instrooiboxen en ligboxen met rubber matten ter vervanging van zaagsel, neemt prima vocht op. Vraag naar onze stromolens met hoge capaciteiten.

1500 in driepuntophanging

1500 getrokken model 150 cm breed

1800 getrokken model 180 cm breed