

Gruber CCM-molen type Profi

Voor vochtige maïs en granen tot 45% vochtigheid en ook voor droge maïs en granen



Hoge uurproductie bij een gering energieverbruik. Rustig verloop, prima maalgoed en probleemloze maalgang door een werking met 44 tot en met 84 hamers (Profi 800). Stabiele geharde zeven en hamers garanderen een lange levensduur. Onderhoudsvrij en statisch en dynamisch uitgebalanceerd. De molens van type 480U en 600U lenen zich uitstekend voor het vermalen van vochtige en droge maïs en granen. Hiervoor zijn speciale zeefmaten verkrijgbaar. Zeefkeuze naar vochtigheidsgraad, bijvoorbeeld:

- Alle droge granen – zeefmaat 3-8 mm.
- 30-34% vochtigheidsgraad – zeefmaat 6-8 mm.
- 35-38% vochtigheidsgraad – zeefmaat 10-12 mm.
- 39-45% vochtigheidsgraad – zeefmaat 12-16 mm.

Type Profi	Profi 480 M/U	Profi 600 M/U	Profi 800 M
Capaciteit per/uur	8.000 - 20.000 kg	12.000 - 30.000 kg	30.000 - 50.000 kg
Vochtigheidsgraad	tot 45%	tot 45%	tot 45%
Aftakasaandrijving	75-111 kW / 1000 t/min.	110-222 kW / 1000 t/min.	Stationair motor
Buis diameter	160 mm.	160 mm. of 200 mm.	200 mm.
Max. transporthoogte	15 m	18 m	20 m
Zeefdiameter	530 mm.	600 mm.	780 mm.
Zeefbreedte	160 mm.	160 mm.	200 mm.
Aantal hamers	44 stuks	44 stuks	84 stuks
Ventilator	6-vleugels	6-vleugels	6-vleugels
Aandrijfmogelijkheden: Traktor:	Vermogen 88kW / 1000 t/min.	Vermogen 133kW / 1000 t/min.	
Stationairmotor:	2900-3100 t/min.	2200-2300 t/min.	1900 t/min.

Maïsmolen Profi 480U

Deze is ook voor vochtige en droge granen geschikt. Dit is de universele molen voor vochtige mais, vochtige en droge granen, standaard uitgerust met:

- ✓ Hamerrotor (44 hamers);
- ✓ Zeefhouder;
- ✓ Ventilator 6-vleugelig (transporthoogte ± 15 meter);
- ✓ Zeef diameter 530 mm.;
- ✓ Speciale inloopgoot;
- ✓ Aftakasaandrijving 88 kW;
- ✓ Uitblaaspijp dia 160 mm.;
- ✓ Compleet geleverd met maalzeef en magneet inbouwset.



De maïsmolen Profi 600U

Universele machine voor vochtige maïs tot 45% vochtigheid, vochtig en droog graan. Deze molen is voorzien van een voormaler en een hamermolenrotor met vier armen en 44 stuks hamers. Deze hamers zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen, ook scherp geslepen hamers.

- ✓ Seriematige werking met 44 hamers;
- ✓ Inclusief zeefhouder, zeefdia 600 mm.;
- ✓ Afmetingen 1550(h)x1120(d) mm.;
- ✓ Ventilator met 6 vleugels;
- ✓ Transporthoogte tot ca. 18 meter;
- ✓ Dia uitblaas 160 mm. of 200 mm.;
- ✓ Speciale inloop;
- ✓ Geschikt voor aftakasaandrijving 133 kW;
- ✓ Compleet geleverd met maalzeef en magneet inbouwset.



Graankanon voor vochtige maïs FMK 240

De molens worden middels een vijzel, geschikt voor transport van vochtige en droge maïs en overige granen, gevoed. Deze vijzel heeft een pijpdiameter van 240 mm. en een maximum transportvermogen van 35 ton per uur.

- ✓ Seriematig uitgevoerd met stortbak met rooster en magneetstrippen;
- ✓ Traploos regelbare voeding;
- ✓ Aangedreven door een elektro- vertragingsmotor 4 kW;
- ✓ Lengte 5 meter;
- ✓ Voorzien van rijwerk en van trekstang;
- ✓ Compleet stekkerklaar geleverd.

