

Graanpletter type Universal

Onze pletters zijn zeer stabiel gebouwd. De lagering is in het frame gemonteerd, daardoor is ook na jaren gebruik geen uitleieren mogelijk. De bedieningselementen van de excentrische verstelling met traploze instelling van de walsenafstanden hebben zich door de jaren heen bewezen.

Het belangrijkste is de bovenlaag van de walsrollen, deze laag is voorzien van trekken en velden (riffeling) voor het meenemen van het te pletten product. Deze slijtvaste laag bestaat uit Chroom-Nikkel, Borium en Wolfram en vormt zo een gepantserde laag, waarbij de walsrollen door de jaren heen praktisch niet verslijten. De pletter behoudt daardoor altijd zijn goede werking, daar ook de riffeling slijtvast is. De gebruiksduur van onze pletter is ook vele malen langer dan bij pletters met verharde staalwalsen. Graanpletters van het merk Engl zijn wereldwijd in bedrijf, niet alleen bij de veevoederbereiding, doch ook bij de industrie en brouwerijen voor de moutfabricage.



Graanpletter type Universal

- Elektromotor met gemonteerde schakelkast;
- Motorbeveiligingsschakelaar en Ampèremeter;
- Aangedreven met 6 V-snaren, dubbele aandrijving;
- Met ingebouwde magneet en reinigungsopening;
- Beide walsen slijtarm;
- Traploze excentrische snelverstelling walsenafstand;
- Inlooptrechter;
- Montage-inrichting voor voetgestel of wandconsole.

Slijtvaste gepantserde pletwalsen

Alle Engl pletters, uitgezonderd de Spezial zijn voorzien van de onverwoestbare, slijtvaste walsen met een legering van Chroomnikkel-Borium en Wolframstaal.



Graanpletter Universal				Capaciteit in kg/per uur		
Type	Voltage	kW	t/min.	Haver	Tarwe	Mais
40-18	380V	4.0	1450	900	1000	100
55-18	380V	5.5	1450	900	1400	100
40-18LL	380V	4.0	950	900	1000	360

Optioneel:

Voetgestel Universal, uitloophoogte 720 mm.

Wandconsole Universal

Uitloop rond Ø 150 mm.

Afstrijker

Stofafzuiging Polo, door pletter aangedreven

Uitloop rond Ø 200 mm. met zakkenhouder

Dubbele afzakinrichting, met 2 zakkengespen

Ontstoffer met motor, stofopvang met filter

Voorreiniging met ontstoffer

Voetgestel voor ontstopping, uitloophoogte 900

Voetgestel tbv ontstopping en afzakken, uitl. 900