

Voedermengers type FM met meelcycloon

Uitermate geschikt voor gebruik i.c.m. hamermolens met blaaswerking

Basisuitrusting:

- Hoge mengsnelheid door dwangstelsysteem;
- Snelle menging (ca. 3-15 min.);
- Productie per uur zeer hoog;
- Rustige loop door elektromotor met V-snaaraandrijving en beschermkap;
- Schroeven toerental ca. 320 p/min.;
- Zichtcontrole door zichtvenster;
- Eenvoudige lediging, uitloop met schuif Ø 150 mm.;
- Gemakkelijke bijvulling van componenten en bijmengtrechter;
- Weegtechniek eenvoudig te monteren;
- Stabiele mengtrechter met grote mengschroef, roerwerk en lossers;
- Sojaolie-toevoegingspijp kan worden gemonteerd;
- Luchtafscheider met 3 filters;
- Ook leverbaar met dichte filterkast-stofvrijwe;
- Met uitbouwmogelijkheid tot volautomatisch.



Voedermenger FM120 met meelcycloon

Optioneel:

- Meelcycloon voor GMS-251-501;
- Filters met filteroppervlak tot 14,9 m²;
- Bijmengtrechter met verlengde schroef;
- Sojaolie-toevoegopening.

Type	Vermogen	Inhoud kg.	Inhoud ltr.
FM 60	2,2 kW	800 kg.	1.500 liter
FM 120	4,0 kW	1.400 kg.	2.350 liter
FM 180	5,5 kW	1.800 kg.	3.170 liter
FM 250	5,5 kW	2.500 kg.	4.000 liter
FM 300	7,5 kW	3.000 kg.	4.820 liter