

Compactmengers type FM

Rationeel in prijs en geringe bedrijfskosten

De compactmenger type FM is economisch verantwoord voor gebruik in middelgrote veehouderijbedrijven. Hierbij kunnen kleine componenten via de bijmengtrechter bereid en afgewogen worden. De opbouw van een hamermolen of pletter is voorbereid en deze kan eenvoudig worden gemonteerd. De menger heeft een dwangmengsysteem met krachtige elektromotor.

De menger is verrijdbaar en bijna overal inzetbaar. Tijdschakelaar en motorbeveiligingsschakelaar bespaart veel tijd. De compactmenger is leverbaar in capaciteiten van 560 kg tot 3000 kg inhoud en met vermogens van 2.2 tot 7.5 kW (elektromotor).

Opbouw van schrootmolen of graanpletter

In combinatie met een opgebouwde pletter of hamermolen heeft u, naast een grote productiecapaciteit, een zeer economische installatie tot uw beschikking. Indien gewenst bepaalt een weegcomputer met drie of vier meetcellen de dosering tot op de gram nauwkeurig.



Standaarduitvoering

- Compacte uitvoering;
- Elektromotor 1500 t/min.;
- Uitloop dia 150 mm.;
- Verticale mengschroef;
- Dwarsschroef;
- Stabiele bijmengtrechter;
- Rijwerk 4 rollen;
- Voorbereid opbouw pletter of molen;
- Optioneel uit te rusten met een volautomatische weging;
- Met motorbeveiligingsschakelaar, tijd klok en sirene.

Himel compactmenger type FM 550 met opgebouwde schrootmolen

- Inhoud 560 kg;
- Elektromotor 2.2 kW;
- Met schrootmolen SC75 5.5 kW;
- Inclusief zeef.

Himel compactmenger type FM-851 met opgebouwde schrootmolen

- Inhoud 850 kg;
- Elektromotor 2.2 kW;
- Met schrootmolen SC100 – 7.5 kW – 1500 kg/per uur;
- Inclusief zeef.

Himel compactmenger type FM 1050 met opgebouwde schrootmolen

- Inhoud 1050 kg;
- Elektromotor 3.0 kW;
- Met schrootmolen SC100 – 7.5 kW (1 ton per uur/tarwe);
- Inclusief zeef.

De compactmengers zijn ook verkrijgbaar met opgebouwde graanpletter in plaats van schrootmolen. Prijzen hiervan op aanvraag. Onze proef maal-menginstallatie is in werking te bezichtigen op afspraak.



Voedermengers type FM met meelcycloon

Uitermate geschikt voor gebruik i.c.m. hamermolens met blaaswerking

Basisuitrusting:

- Hoge mengsnelheid door dwangstelsysteem;
- Snelle menging (ca. 3-15 min.);
- Productie per uur zeer hoog;
- Rustige loop door elektromotor met V-snaaraandrijving en beschermkap;
- Schroeven toerental ca. 320 p/min.;
- Zichtcontrole door zichtvenster;
- Eenvoudige lediging, uitloop met schuif Ø 150 mm.;
- Gemakkelijke bijvulling van componenten en bijmengtrechter;
- Weegtechniek eenvoudig te monteren;
- Stabiele mengtrechter met grote mengschroef, roerwerk en lossers;
- Sojaolie-toevoegingspijp kan worden gemonteerd;
- Luchtafscheider met 3 filters;
- Ook leverbaar met dichte filterkast-stofvrijwerker;
- Met uitbouw mogelijkheid tot volautomatisch.



Voedermenger FM120 met meelcycloon

Optioneel:

- Meelcycloon voor GMS-251-501;
- Filters met filteroppervlak tot 14,9 m²;
- Bijmengtrechter met verlengde schroef;
- Sojaolie-toevoegopening.

Type	Vermogen	Inhoud kg.	Inhoud ltr.
FM 60	2,2 kW	800 kg.	1.500 liter
FM 120	4,0 kW	1.400 kg.	2.350 liter
FM 180	5,5 kW	1.800 kg.	3.170 liter
FM 250	5,5 kW	2.500 kg.	4.000 liter
FM 300	7,5 kW	3.000 kg.	4.820 liter