

voorreiniger tot 100 ton/per uur

Zeer scherpe schoning bij hoge capaciteit

De machine bestaat uit een mobiele vijzel van 3 of 4 meter op een rijwerk met zwenkwielen en grote loopwielen. Compleet elektrisch geschakeld met CEE-stekker. Inclusief cycloon met afvoervijzel (RGK200/220) of afzakmond. In verzinkte uitvoering met fijnregulering en drie keer gelagerde opvoervijzel.

Graankanon	Voorreiniger	Vijzel	Vermogen	Capaciteit
RGK102	GVR15	3.00 meter	1.5+1.1 kW	Tot 15 ton/per uur
RGK127	GVR20	3.00 meter	2.2+1.5 kW	Tot 20 ton/per uur
RGK150	GVR28	3.00 meter	3.0+2.2 kW	Tot 28 ton/per uur

Aansluiting voor afzakken, met lederen riem:

- Voor GVR15
- Voor GVR20/28

Pendelas met 4 zwenkwielen Ø 160 mm. (2 geremd) en 2 vaste wielen

Schakeling met motorbeveiliging voor vijzel en voorreiniger, 16A stekkerklaar



Type 200 en 220 zijn standaard voorzien van een uithaalvijzel lengte 2 meter aan de cycloon.

Graankanon	Voorreiniger	Vijzel	Vermogen	Capaciteit
RGK200	GVR40	4.00 meter	3.0+4.0 kW	Tot 40 ton/per uur
RGK220	GVR60	4.00 meter	4.0+5.5 kW	Tot 60 ton/per uur

Aansluiting voor afzakken, met lederen riem:

- Voor GVR15
- Voor GVR20/28

Pendelas met 4 zwenkwielen Ø 200 mm. (2 geremd) en 2 vaste wielen,

Schakeling met motorbeveiliging voor vijzel, uithaalschroef cycloon en voorreiniger, Ampèremeter, 32A, stekkerklaar