

## Inbouwvoorreiniger type SAG

Voor vaste opstelling, bijvoorbeeld bij elevator, transportvijzels enz.



Voorreiniger type GVR werkt volgens het windsichter-principe.

| <b>Voorreiniger</b>   | <i>Vermogen</i> | <i>Capaciteit</i> |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| SAG20                 | 0.55 kW         | 20 ton/per uur    |
| SAG40                 | 1.5 kW          | 40 ton/per uur    |
| GVR15                 | 1.1 kW          | 15 ton/per uur    |
| GVR20                 | 1.5 kW          | 20 ton/per uur    |
| GVR28                 | 2.2 kW          | 28 ton/per uur    |
| <b>Inlooptrechter</b> |                 |                   |
| GVR15 (standaard)     |                 |                   |
| GVR20                 |                 |                   |
| GVR28                 |                 |                   |
| <b>Cycloon</b>        |                 |                   |
| GVR15                 |                 |                   |
| SAG20                 |                 |                   |
| GVR20                 |                 |                   |
| GVR28                 |                 |                   |
| SAG40                 |                 |                   |
| <b>Voetgestel</b>     |                 |                   |
| GVR15                 |                 |                   |
| GVR20                 |                 |                   |
| GVR28                 |                 |                   |