

## Kettingelevatoren type K30

*Capaciteit tot 25 ton/per uur*

Kunnen in smalle en beperkte ruimten worden opgesteld bij verticaal transport. Deze elevatoren hebben een grote capaciteit bij gering energieverbruik. Opstellingen in een hoek tot 60° zijn mogelijk. De elevatoren worden aangedreven door vertragsmotoren, welke ook zijdelingse aanvoer middels schroeven mogelijk maken. Tot max. 5 meter lengte. Langere schroeven vereisen een eigen aandrijving.

De geringe storthoogte van de toevoerschroeven garanderen een eenvoudig en storingsvrij verloop. Het te transporteren stortgoed wordt door rubber meenemers aan de stalen rollenketting in de smalle transportkoker gebracht en tot 18 meter hoogte opgevoerd. Het verlengen van de kokers is altijd mogelijk.

### Kettingelevator K30

- Directe aandrijving met vertragsmotor 400V;
- Gemonteerd op het verticale transport voor maximale capaciteit;
- Uitloop Ø 150 mm.;
- Voorbereid op aansluiting van voorreiniger, stofafzuiginstallatie en uitlooppipen;
- Elevator in variabele uitvoering;
- Geringe stofontwikkeling;
- Controle opening in opgaande koker;
- Hoekopstelling 60° mogelijk;
- Elevatorvoet voorbereid op aanvoerschroeven;
- Door systeembouw altijd te verlengen;
- Gering energieverbruik;
- Wordt geleverd zonder schakeling en montage;
- Hoogte tot 18 meter mogelijk.



<b>Kettingelevator type K30</b>	<b>Hoogte</b>	<b>kW</b>
Kettingelevator K30	5 m	4,0
Kettingelevator K30	6 m	4,0
Kettingelevator K30	7 m	4,0
Kettingelevator K30	8 m	4,0
Kettingelevator K30	9 m	4,0
Kettingelevator K30	10 m	4,0
Kettingelevator K30	11 m	4,0
Kettingelevator K30	12 m	5,5
Kettingelevator K30	13 m	5,5
Kettingelevator K30	14 m	5,5
Kettingelevator K30	15 m	5,5
Kettingelevator K30	16 m	5,5
Kettingelevator K30	17 m	7,5
Kettingelevator K30	18 m	7,5
Verlengstuk met ketting l=0.25 m		
Verlengstuk met ketting l=0.50 m		
Verloopstuk (vorkstuk)		
Inloopaansluiting d=150 mm. voor voetstuk K30		
Inloop 150 gebordeld voor de oplopende schacht		
Schuif voor elevatorvoet		
Meerprijs 5.5 kW motor ipv 4.0 kW voor K30		
Meerprijs 7.5 kW motor ipv 5.5 kW voor K30		
Meerprijs motor links opgebouwd		
Sterdriehoekschakelaar 4.0-5.5 kW met Ampèremeter		
Sterdriehoekschakelaar 7.5 kW met Ampèremeter		
Toevoerschroef rechts voor K30/K45		
Toevoerschroef links voor K30/K45		
Toevoerschroef rechts voor K30/K45 met leegloopkoppeling		
Toevoerschroef links voor K30/K45		

Invoertransporteurs zijn transportschroeven die het graan in de goot van de kettingelevator transporteren. De toevoer van het graan kan middels het doseerdak gereguleerd worden

#### Eenzijdige toevoer:

Invoertransporteur Ø 135 l=0.5 m met doseerdak rechts

Invoertransporteur Ø 135 l=0.5 m met doseerdak links

Invoertransporteur Ø 135 l=1.0 m met doseerdak rechts

Invoertransporteur Ø 135 l=1.0 m met doseerdak links

Invoertransporteur Ø 135 l=2.0 m met doseerdak rechts

Invoertransporteur Ø 135 l=2.0 m met doseerdak links

#### Tweezijdige toevoer:

Invoertransporteur Ø 135 l=0.5 m met doseerdak rechts

Invoertransporteur Ø 135 l=0.5 m met doseerdak links

Invoertransporteur Ø 135 l=1.0 m met doseerdak rechts

Invoertransporteur Ø 135 l=1.0 m met doseerdak links

Invoertransporteur Ø 135 l=2.0 m met doseerdak rechts

Invoertransporteur Ø 135 l=2.0 m met doseerdak links

Ontlastingsdak 0.5 m

Ontlastingsdak 1.0 m

Ontlastingsdak 2.0 m

Verstelspindel voor doseerdak met afstandsbediening l=2.0 m

Aandrijfstation voor zijwaartse aandrijving 2.2 kW (tot l=4.0 m)

Aandrijfstation voor zijwaartse aandrijving 4.0 kW (tot l=6.0 m)

Houder elevatorschacht K30

Regendak K30/K45

Eindlagering invoertransporteur met lagerbouten