

## Graanblazers zuig- blaas KM-SD

Onze graanblazers en zuigers zijn deelbaar, de storttrechter met sluis kan daar opgesteld worden, waar het graan gemakkelijk gestort kan worden. Het ventilator gedeelte kan een permanente opstelling krijgen, denk aan het elektrisch aansluiten, minder kansen op beschadigen en gemakkelijker manoeuvreren met trekker en kipper, bovendien kan de storttrechter aanzienlijk worden vergroot. Meerdere vaste stortplaatsen zijn mogelijk door middel van verdeelstukken met sluis. Hetgeen ook de mogelijkheid biedt de pijpleidingen permanent te monteren.




Type KM-SD



Uitblaaskop





Cycloon voor KM-serie



Eén van de vele mogelijkheden is koppeling aan een silo

### Afmetingen van graanblazers (KM-Z) en zuig-blaas (KM-SD):



Abmessungen in mm									
Typ	A	B	C	D	E	F	H	I	J
KM51Z	1680	745	700	980	670		1018		1751
KM6Z	1850	745	700	980	670		1128		1895
KM68Z	1850	745	700	990	670		1200		1895
KM51SD	1680	745				885	1018	1260	1751
KM6SD	1850	745				980	1128	1290	1895
KM68SD	1850	745				990	1200	1290	1895

### Graanblazers (KM-Z) en zuig-blaas (KM-SD)

Type	Vermogen kW/PK	Toerental min <sup>-1</sup>	Buis ø	Capaciteit in kg per uur			
				10 m pijplengte		25 m pijplengte	
				2 bochten	3 bochten	2 bochten	3 bochten
KM 56Z	11,0/15,0	3.000	150 mm.	17.000	14.500	13.500	12.000
KM 67Z	15,0	3.000	150 mm.	19.000	16.000	15.000	14.000
KM 68Z	18,5/25,0	3.000	150 mm.	21.000	18.000	17.000	16.000
KM 56SD	11,0/15,0	3.000	150 mm.	7.000	6.000	5.000	4.000
KM 67SD	15,0	3.000	150 mm.	10.000	8.000	7.000	6.000
KM 68SD	18,5/25,0	3.000	150 mm.	12.000	10.500	9.000	7.000