

Graanblazers in kleinere capaciteiten

Graanblazers in kleinere capaciteiten met vast aangemonteerde injectoren

Alleen de Tornado graanblazers hebben een verstelbaar ventiel voor optimale capaciteitsinstelling. Vermogenstabel Type TKI 150, capaciteiten in tonnen bij droge tarwe bij 6 meter transporthoogte en 2 bochten van 90°, dia buizen 150 mm.

Graanblazer TKI met injectorsluis

- Inclusief motor;
- Zonder motorbeveiligingschakelaar en sterddriehoekschakeling vanaf 4 kW;
- Trechter (117 kg) met spanringen.

Type	kW	10 meter	30 meter	50 meter
TKI 150/2.2	2.2	4.1	2.7	1.9
TKI 150/4.0	4.0	5.3	3.8	3.0
TKI 150/7.5	7.5	7.6	5.3	4.4

Graanblazer met gescheiden injector

- Zonder injector;
- Inclusief motor met veiligheidsschakeling en sterddriehoek vanaf 4 kW
- Ventilator niet gebruiken zonder injector (overbelasting).

Type	kW	
TK 150/2.2	2.2	Injector
TK 150/4.0	4.0	Injector
TK 150/7.5	7.5	Injector

Accessoires

Motorbeveiligingschakelaar gemonteerd

Sterddriehoek met motorbeveiliging 4-5.5 kW

Sterddriehoek met motorbeveiliging 7.5-11.0 kW

Losse luchtsluizen

Geschikt voor graanblazers, cycloons bij stromalen enz. Worden geleverd met gemonteerde vertragingsmotor.

Vertragingsmotor	Doorlaat
0.37 kW / 35 t/min.	150 liter per minuut
0.37 kW / 35 t/min.	360 liter per minuut
0.37 kW / 35 t/min.	540 liter per minuut
0.37 kW / 35 t/min.	675 liter per minuut