

Buiskettingtransporteurs

Middels, indien gewenst, meerdere inlopen komt het product in de verzinkte buis (eventueel RVS buis) terecht en wordt door een maximaal 300 meter lange speciale ketting met kunststof meenemers vervoert. Het systeem vervoert meelproducten en granen in meerdere hoeken naar de gewenste bestemming.



Aandrijfstation buiskettingtransporteur Ø 60 met inlooptrechter 300x300 mm.

Buiskettingtransporteur type Ø 60

- Aandrijfstation Ø 60 mm.;
- Aandrijfstation met el. motor 1500 T/min. en overbrenging 1:40 met kettingspanner;
- Aandrijfstation en inlooptrechters in RVS uitvoering garanderen lange levensduur;
- Pijptransportketting met slijtvast nylon meenemers;
- Veiligheidsstop en controle opening;
- Alle hoekrollen 90° gelagerd;
- Geschikt voor meel en schroten;
- Transportcapaciteit ca. 20 meter per minuut;
- Transportcapaciteit 4 ton/uur;
- Maximale lengte ca. 300 meter;
- Overall inzetbaar, zowel als separate machine als in de multi-fasen voeding;
- Transport van meerdere voedersoorten mogelijk;
- Zonder inlooptrechter met vulopening 300x300 mm. van RVS;
- Niet geschikt voor pellets en mineralen.



Theoretisch onbegrensde mogelijkheden in aantal uitlopen of inlopen altijd uit te breiden. Het transport is schonend voor het product en praktisch vrij van ontmenging. Doseerder compleet met reinigungsopening, een handbediening en goed afleesbaar volumescala.