

## Graankanonnen RGK 102 t/m RGK150

### Standaarduitvoering type RGK102-RGK150

- Verzinkte pijpschroef met separate verbindingen;
- Elektromotor met V-snaaraandrijving, voormontage aandrijfstation;
- Uitloop Ø 150 mm. met ophangbeugel;
- Grote verzinkte inlooptrechter;
- Rechte uitloop;
- Dosering met traploze mengregulering.



| Type                           | RGK 102   | RGK 127   | RGK 150   |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Capaciteit horizontaal tot t/u | 16        | 25        | 38        |
| Capaciteit bij 45° tot t/u     | 12        | 16        | 26        |
| Buisdiameter in mm.            | 102       | 127       | 150       |
| Uitloop diameter in mm.        | 150       | 150       | 150       |
|                                | <b>kW</b> | <b>kW</b> | <b>kW</b> |
| 3 meter                        | 1.5       | 2.2       | 3.0       |
| 4 meter                        | 1.5       | 2.2       | 3.0       |
| 5 meter                        | 1.5       | 2.2       | 3.0       |
| 6 meter                        | 2.2       | 3.0       | 3.0       |
| 7 meter                        | 2.2       | 3.0       | 4.0       |
| 8 meter                        |           | 3.0       | 4.0       |
| 9 meter                        |           | 3.0       | 4.0       |
| 10 meter                       |           | 4.0       | 5.5       |
| 11 meter                       |           | 4.0       | 5.5       |
| 12 meter                       |           | 4.0       | 5.5       |
| Verlenging                     | 1 meter   |           |           |
|                                | 2 meter   |           |           |
|                                | 3 meter   |           |           |
| Spanring 2-delig verzinkt      |           |           |           |
| Verrijdbare steun met 2 wielen |           |           |           |
| - Tot maximaal 6 meter.        |           |           |           |
| Verrijdbaar onderstel          |           |           |           |
| vuurverzinkt in hoogte         |           |           |           |
| verstelbaar middels lier       |           |           |           |
| - Maximaal 8 – 12 meter.       |           |           |           |

**Optioneel:**

Pendelas met 4 zwenkwielen Ø 160 mm. waarvan 2 geremd, meerprijs

Motorbeveiligingsschakelaar tot 5.5 kW

Motorbeveiligingsschakelaar tot 5.5 kW met CEE 16A stekker, ongemonteerd

Sterdriehoekschakelaar tot 11.0 kW met CEE 32A stekker, ongemonteerd

- Met motorbeveiliging.

Motorbeveiligingsschakelaar tot 5.5 kW met CEE 16A stekker, motorbeveiliging,

Ampèremeter en noodstop, ongemonteerd.

Sterdriehoekschakelaar tot 11.0 kW met CEE 32A stekker, motorbeveiliging,

Ampèremeter en noodstop, ongemonteerd.

Opbouwkosten

Montagekosten voor motor en V-snaar

