

Graankanonnen RGK 200-RGK220

Standaarduitvoering type RGK200-RGK220

- Verzinkte pijpschroef met separate flensverbindingen;
- Elektromotor met V-snaaraandrijving, voormontage aandrijfstation;
- Uitloop Ø 200 mm. met ophangbeugel;
- Grote verzinkte inlooptrechter;
- Rechte uitloop;
- Dosering met traploze mengregulering.



Type	RGK 200	RGK 220
Capaciteit horizontaal tot t/u	50	60
Capaciteit bij 45° tot t/u	40	50
Buisdiameter in mm.	200	220
Uitloop diameter in mm.	200	200
	kW	kW
3 meter	3.0	4.0
4 meter	3.0	4.0
5 meter	4.0	5.5
6 meter	4.0	5.5
7 meter	4.0	5.5
8 meter	5.5	7.5
9 meter	5.5	7.5
10 meter	5.5	7.5
11 meter	7.5	11.0
12 meter	7.5	11.0
Verlenging	1 meter	
	Maximaal 13 meter	

Spanring 2-delig verzinkt

Vrijdbaar onderstel vuurverzinkt in hoogte verstelbaar middels lier

- Maximaal 8 – 13 meter.

Verrijdbare steun met 2 wielen

- Tot maximaal 6 meter.

Pendelas met 4 zwenkwieken Ø 160 mm. waarvan 2 geremd

Optioneel:

Verrijdbaar onderstel 1, in hoogte verstelbaar middels lier, met afneembaar trekoog, as met autobanden

Verrijdbaar onderstel 2, in hoogte verstelbaar middels lier, met afneembaar trekoog, as met autobanden

Motorbeveiligingsschakelaar tot 5.5 kW

Motorbeveiligingsschakelaar tot 5.5 kW met CEE 16A stekker, ongemonteerd

Sterdriehoekschakelaar tot 11.0 kW met CEE 32A stekker, ongemonteerd

- Met motorbeveiliging.

Motorbeveiligingsschakelaar tot 5.5 kW met CEE 16A stekker, motorbeveiliging, Ampèremeter en noodstop, ongemonteerd.

Sterdriehoekschakelaar tot 11.0 kW met CEE 32A stekker, motorbeveiliging, Ampèremeter en noodstop, ongemonteerd.

Opbouwkosten

Montagekosten voor motor en V-snaar

