

Transportschroeven dia 102 – 127 (directe aandrijving)

Transportschroeven met krachtige directe aandrijving, bestaande uit:

- Motor, aandrijving voorgemonteerd;
- Rechte uitloop;
- Ophangoog;
- Verlengstukken;
- Moeren en verbindingbouten;
- Exclusief inloop*.

*Geeft u bij uw bestelling a.u.b. aan welke inloop (voetinlaat, directe inloop of trechter) u wenst en bestel tevens een buis 0.50 m voor de uitloop en/of indien van toepassing een buis 0.50 m voor de directe inloop.

Type directe aandrijving			RS 102	RS 127
Capaciteit	Horizontaal	Ton/uur	16	25
	Schuin 45°	Ton/uur	12	16
Buis		Ø mm.	102	127
Uitloop		Ø mm.	150	150
Lengte			kW	kW
2,00 m				2.2
3,00 m				2.2
4,00 m				2.2
5,00 m			2.2	2.2
6,00 m			2.2	2.2
7,00 m			2.2	3.0
8,00 m			2.2	3.0
9,00 m			2.2	3.0
10,00 m			3.0	3.0
11,00 m			3.0	4.0
12,00 m			3.0	4.0
<u>Toebehoren</u>				
Uitloop 30°				
Verlengstuk		1,00 m		
incl. bouten en moeren		2,00 m		
		3,00 m		
Verbindingsmof 2-delig verzinkt				
Regenbeschermkap voor aandrijving				
Opnameschroef 1,00 m ter vervanging van standaard schroef, meerprijs				
Versterkte schroef, t= 3,0 mm.				
Uitwerper in uitloop				
Voetkorf met inloopregulering				
Glijlager voor voetkorf				
Voetsteun met opnameschroef en inloopregulering				
Inloopkast met glijlager				
Inloop recht / 45° voor inloopkast				
Trechter 500 x 500 mm.				
Inlooptrechter 45° voor inloopkast met regulering en schutkorf				