


Transportschroeven dia 150 – 200 - 220

Transportschroeven met een krachtige aandrijving en optimale vermogens-overbrenging, bestaande uit:

- Motor, aandrijving voorgemonteerd;
- Rechte uitloop;
- Ophangoog;
- Verlengstukken;
- Flensverbinding;
- Moeren en verbindingbouten;
- Exclusief inloop*



*Geeft u bij uw bestelling a.u.b. aan welke inloop (voetinlaat, directe inloop of trechter) u wenst en bestel tevens een buis 0.50 m voor de uitloop en/of indien van toepassing een buis 0.50 m voor de directe inloop.

Type V-snaaraandrijving			RS 150 K	RS 200 K	RS 220 K
Capaciteit	Horizontaal	Ton/uur	38	50	60
	Schuin 45°	Ton/uur	26	40	50
Buis		Ø mm.	150	200	220
Uitloop		Ø mm.	150	200	200
Lengte			kW	kW	kW
2,00 m			2,2	3,0	3,0
3,00 m			3,0	3,0	3,0
4,00 m			3,0	3,0	4,0
5,00 m			3,0	3,0	4,0
6,00 m			4,0	4,0	4,0
7,00 m			4,0	4,0	5,5
8,00 m			4,0	4,0	5,5
9,00 m			4,0	5,5	5,5
10,00 m			5,5	5,5	7,5
11,00 m			5,5	5,5	7,5
12,00 m			5,5	5,5	7,5

Type directe aandrijving			RS 150	RS 200	RS 220
Capaciteit	Horizontaal	Ton/uur	38	50	60
	Schuin 45°	Ton/uur	26	40	50
Buis		Ø mm.	150	200	220
Uitloop		Ø mm.	150	200	200
Lengte			kW	kW	kW
2,00 m			2,2	3,0	3,0
3,00 m			2,2	3,0	3,0
4,00 m			3,0	3,0	4,0
5,00 m			3,0	3,0	4,0
6,00 m			3,0	4,0	4,0
7,00 m			3,0	4,0	5,5
8,00 m			4,0	4,0	5,5
9,00 m			4,0	5,5	5,5
10,00 m			4,0	5,5	7,5
11,00 m			4,0	5,5	7,5
12,00 m			4,0	5,5	7,5

Toebehoren

Uitloop recht

Uitloop 30°

Verlengstuk incl. bouten 1,00 m

en moeren 2,00 m

2,50 m

3,00 m

Verbindingsmof 2-delig verzinkt

Regenbeschermkap voor aandrijving

Opnameschroef 1,00 m ter
vervanging van standaard schroef,
meerprijs

Versterkte schroef, t= 3,0 mm.

Uitwerper in uitloop

Voetkorf met inloopregulering

Glijlager voor voetkorf

Voetsteun met opnameschroef en
inloopregulering

Inloopkast met glijlager

Inloop recht / 45° voor inloopkast

Inlooptrechter 45° voor inloopkast
met regulering en schutkorf

inlooptrechter 6-hoekig

Inlooptrechter 1.36x1.16 meter

Overgang hoekig

Regulering voor uitloop

Overgang hoekig-hoekig

Overgang hoekig-rond

**Aandrijfunit met directe aandrijving**