

Transportschroeven dia 270

Transportschroeven in zware industriële uitvoering met flensverbindingen, smeerbare tussenlagers en inspectieopening voor iedere tussenlager, bestaande uit:

- Motor, aandrijving voorgemonteerd;
- Rechte uitloop;
- Exclusief inloop*.

*Geeft u bij uw bestelling a.u.b. aan welke inloop (voetinlaat, directe inloop of trechter) u wenst en bestel tevens een buis 0.50 m voor de uitloop en/of indien van toepassing een buis 0.50 m voor de directe inloop.

K = V-snaaraandrijving, G = Directe aandrijving

Type 270			RS 270 Z - K	RS 270 Z - G
Capaciteit	Horizontaal	Ton/uur	90	90
	Schuin 45°	Ton/uur	70	70
Buis		Ø mm.	270	270
Uitloop		Ø mm.	250	250
Lengte			kW	kW
2,50 m			3,0	3,0
3,00 m			3,0	3,0
3,50 m			3,0	3,0
4,00 m			4,0	4,0
4,50 m			4,0	4,0
5,00 m			5,5	5,5
5,50 m			5,5	5,5
6,00 m			5,5	5,5
6,50 m			5,5	5,5
7,00 m			7,5	7,5
7,50 m			7,5	7,5
8,00 m			7,5	7,5
8,50 m			7,5	7,5
9,00 m			11,0	11,0
9,50 m			11,0	11,0
10,00 m			11,0	11,0
10,50 m			11,0	11,0
11,00 m			11,0	11,0
11,50 m			11,0	11,0
12,00 m			11,0	11,0
12,50 m			15,0	15,0
13,00 m			15,0	15,0
13,50 m			15,0	15,0
14,00 m			15,0	15,0
14,50 m			15,0	15,0
15,00 m			15,0	15,0

Toebehoren RS 270

Uitloop recht

Uitloop 30°

Verlengstuk incl. bouten en 1,00 m

moeren 2,00 m

2,50 m

Verbindingsmof 2-delig verzinkt

Regenbeschermkap voor aandrijving

Opnameschroef 1,00 m ter vervanging van standaard schroef, meerprijs

Versterkte schroef, t= 4,0 mm.

Uitwerper in uitloop

Voetkorf met opnameschroef

Inloopregulering voor voetsteun met tandradstrip en handkruk

Inloopkast met flenslager

Inloop recht / 45° voor inloopkast

Inlooptrechter 600 x 600 mm. met rooster voor inloopkast

Inloop gehoekt, los

Overgang gehoekt voor inloop

Tussenuitloop gehoekt

Regulering voor uitloop

Overgang gehoekt 200 x 250 mm.

Overgang gehoekt naar rond

Tandradstrip 2.00 m met tandradstang en handwiel voor lengteschuif

Stangverlenging p. m.

Sluitklep met melder, 24V inductie, voor zone 22

