

## Overlaadstation uit edelstaal

De 3 meter lange overlaadstation met hydraulische aansluiting is gereed voor aanbouw op een aanhanger, landbouwwagen etc.

- Eenvoudige montage;
- Klaar voor aanbouw en snel bedrijfsklaar.

### Basisuitvoering:

- Overlaadschroef met hydraulische aandrijving (3 meter) in edelstaal;
- Klaar voor aanbouw met stabiele transportschroef in RVS;
- Hoogteverstelling met lier;
- Standaard met 4 meter hydraulische slang en aansluitingen;
- Hydraulische aansluitingen voor hydraulische kieper;
- Minimaal vermogen hydraulisch systeem 18 liter per minuut;
- Met snelkoppeling voor ophanging;
- Geschikt voor kunstmest en zaaigoed;
- Speciale uitvoeringen voor zaaimachine;
- Leverbaar in pijpdia 102-127-150 mm.;
- Leverbaar in capaciteiten van 15 – 20 35 ton/per uur bij 45°.



Overlaadschroef Ø 200 mm. opklapbaar in RVS



Overlaadschroef Ø 150 mm. in RVS

Type	Vermogen	Lengte in m.
DS 150 (Ø 150 mm.)	Hydraulisch	3,5 RVS
DS 150K (Ø 150 mm.) opklapbaar	Hydraulisch	4,0 RVS
DS 200 (Ø 200 mm.)	Hydraulisch	3,0 RVS
DS 200 (Ø 200 mm.) opklapbaar	Hydraulisch	4,0 RVS

Mobiele transportschroeven met hydraulische aandrijving op aanvraag tot 60 ton/per uur.