

Graanpletter type Polo



Graanpletter type Polo

- Elektromotor met schakelaar;
- Motorbeveiliging en ampèremeter;
- Walsen dubbel aangedreven;
- Slijtvaste pletwalsen;
- Snelverstelling van de walsendoorvoer;
- Snelverstelling van de invoertrechter.

Geschikt voor veehouderij bedrijven, maneges paardenhouders, kleinveemesters etc. Ook leverbaar voor aftakasaandrijving. Wordt geleverd als wandophanging of op voetsteunen met ruimte voor zakophanging. Voor het pletten van leguminosomen bevelen wij de 22-18 LL en de 30-18 LL aan.



Slijtvaste gepantserde pletwalsen

Alle Engl pletters, uitgezonderd de Spezial zijn voorzien van de onverwoestbare, slijtvaste walsen met een legering van Chromnikkel-Borium en Wolframstaal.

Graanpletter Polo

Type	Voltage	kW	t/min.	Capaciteit in kg/per uur		
				Haver	Tarwe	Mais
22-18	380V	2.2	1450	450	500	50
22-18LL	380V	2.2	950	450	600	50
30-18	380V	3.0	1450	500	500	120
30-18LL	380V	3.0	950	500	600	120



Optioneel:

Voetgestel Polo, uitloophoogte 720 mm.

Wandconsole Polo

Uitloop rond Ø 150 mm.

Stofafzuiging Polo, door pletter aangedreven

Uitloop rond Ø 200 mm. met zakkenhouder

Dubbele afzakinrichting, met 2 zakkengespen

Ontstoffer met motor, stofopvang met filter

Voorreiniging met ontstoffer

Voetgestel voor ontstopping, uitloophoogte 900

Voetgestel tbv ontstopping en afzakken, uitl. 900