

## Stromolen

Onze stromolen is zeer geschikt voor de fijnvermaling en totale ontsluiting van o.a. tarwe-gerste- en koolzaadstro. De fijnheid wordt bepaald door de maaswijdte van de gemakkelijk verwisselbare zeven. Malen van droog en grof natuurhooi is ook mogelijk. Wilt u zeer fijn malen, neem dan zeefdiameter 7 mm.

### Basisuitvoering


- Maalhuis uit zwaar plaatstaal;
- Elektromotor (STM) of aftakasaandrijving (STZ);
- Vertraging 1; 2.9 voor aftakasaandrijving 540 T/min.;
- Voorsnijwerk met 8 tegensnijders en 6 vaste messen;
- Maalwerk voorzien van 54 messen;
- Verrijdbaar onderstel met trekstang en 3-puntsophanging voor aftakas;
- Zeer grote aanzuigmond en uitblaasopening met dia 250 mm.;
- Met zeef (u kunt zelf een zeefmaat aangeven);
- Voorbereiding voor waterdouche;
- Inclusief 1 meter pijp, 1 bocht 90° en bijbehorende spanningen.



Buisklem Ø 250 mm.



Buis Ø 250 mm.  
L= 0,5 – 2,0 meter



Ø 250 mm.



Bocht 15°-90°  
Ø 250 mm.



### Capaciteit stromolens

- Toerental 540 min.;
- Luchtsnelheid 46 m. per seconde;
- Totaaldruk 115 mm WK;
- Luchtdoorlaat 130 m<sup>3</sup>/min.;
- Capaciteit strovermaler tot 2.500 kg/uur;
- Eigen gewicht ca. 320 kg;
- Trekker minimaal 37 kW;
- Pijpen/bochten/hulpstukken uit voorraad.

**Stromolen *inclusief* zeef, 1 meter pijp, 1 bocht 90° en bevestigingsmateriaal.**

Op aftakas-aandrijving

Met elektromotor 15 kW

Met elektromotor 22 kW

Aftakas met vrijloop

Aftakas met breekbout

### **Zeefmaten**

Het meest gangbaar zijn de zeefmaten 12 – 20 en 30 mm. voor gebruik in instrooiboxen en ligboxen met matten. Het vochtopnemend vermogen van het ontsloten stro is zeer hoog, de verteerbaarheid in de mest is buitengewoon goed zonder dat verzuring optreedt. Malen zonder zeef is goed mogelijk, bijvoorbeeld voor instrooi in kalverhokken en potstallen. De blaasafstand middels een pijpleiding van 250 mm. dia is mogelijk tot ruim 20 meter.

### **Stofvrij malen**

Stofvrij gemalen stro is met weinig meerkosten vrij gemakkelijk te realiseren. Automatisch invoeren van het stro is mogelijk door grote balen in de voermengwagen op te lossen en via de band voor de zuigmond van de stromolen te brengen.

### **Levering geheel draaiklaar met garantie**

De stromolens worden standaard compleet draaiklaar afgeleverd met één zeef naar keuze, één bocht 90°, één lengte buis dia 250 mm en de benodigde spanringen. Op alle nieuwe stromolens zit één jaar volledige garantie en het tweede jaar op onderdelen (geen garantie op slijtage van onderdelen, zoals slagmessen).



*Doorsnede stromolen STZ/STM*



*Stromolen op aftakas in driepuntsophanging*

**Maakt alle soorten stro, riet en grof natuurhooi met zeefmaten van 7 mm. tot 70 mm.**